

ชุดปั๊มเคลื่อนที่จากอเมริกา, FILL-RITE U.S.A

ชุดปั๊มน้ำมันเคลื่อนที่ HEAVY DUTY TRANSFER PUMPS FILL-RITE 12 VOLT, 24 VOLT, 220 VOLT

1. ชุดปั๊ม พร้อม มิเตอร์ FILL-RITE (FR 1211 CL) DC 12 V. ประกอบด้วย

- มิเตอร์น้ำมัน แสดงจำนวนลิตร (806 CL, 901 L)
- ชุดปั๊มชนิดมอเตอร์ในตัวใช้ไฟ (12V.)
- ใช้ไฟแบตเตอรี่ รถยนต์ DC 12 V.
- มือจ่ายน้ำมัน (แบบธรรมดา) ขนาด 3/4"
- สายจ่ายน้ำมัน ขนาด 3/4" ยาว 3.50 ม.
- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น สายไฟ



1. รับประกันสินค้าปี
2. วัสดุผลิตจากเหล็กหล่อ
3. อัตราการไหล 40-50 ลิตร/นาที
4. มอเตอร์ ขนาด 1/4 แรง
5. มีกรองในตัว
6. ทางเข้าขนาด 1" นิ้ว
7. ทางออกขนาด 3/4" นิ้ว
8. รอบการทำงาน 30 นาที
9. ใช้ได้กับน้ำมันดีเซล เบนซิน สุราแร่ ก๊าด

2. ชุดปั๊ม พร้อม มิเตอร์ FILL-RITE (FR 2411 CL) DC 24 V. ประกอบด้วย

- มิเตอร์น้ำมัน แสดงจำนวนลิตร (806 CL, 901 L)
- ชุดปั๊มชนิดมอเตอร์ในตัวใช้ไฟ (24V.)
- ใช้ไฟแบตเตอรี่ รถยนต์ DC 24 V.
- มือจ่ายน้ำมัน (แบบธรรมดา) ขนาด 3/4"
- สายจ่ายน้ำมัน ขนาด 3/4" ยาว 3.50 ม.
- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น สายไฟ



1. รับประกันสินค้าปี
2. วัสดุผลิตจากเหล็กหล่อ
3. อัตราการไหล 40-50 ลิตร/นาที
4. มอเตอร์ ขนาด 1/4 แรง
5. มีกรองในตัว
6. ทางเข้าขนาด 1" นิ้ว
7. ทางออกขนาด 3/4" นิ้ว
8. รอบการทำงาน 30 นาที
9. ใช้ได้กับน้ำมันดีเซล เบนซิน สุราแร่ ก๊าด

3. ชุดปั๊มน้ำมันเคลื่อนที่ FILL-RITE (FR 1210 C) DC 12 V. ประกอบด้วย

- ปั๊มชนิดมอเตอร์ในตัวใช้ไฟ (12V.)
- ใช้ไฟแบตเตอรี่ รถยนต์ DC 12 V
- มือจ่ายน้ำมัน (แบบธรรมดา) ขนาด 3/4"
- สายจ่ายน้ำมัน ขนาด 3/4" ยาว 3.50 ม.
- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น สายไฟ



1. รับประกันสินค้าปี
2. วัสดุผลิตจากเหล็กหล่อ
3. อัตราการไหล 40-50 ลิตร/นาที
4. มอเตอร์ ขนาด 1/4 แรง
5. มีกรองในตัว
6. ทางเข้าขนาด 1" นิ้ว
7. ทางออกขนาด 3/4" นิ้ว
8. รอบการทำงาน 30 นาที
9. ใช้ได้กับน้ำมันดีเซล เบนซิน สุราแร่ ก๊าด

4. ชุดปั๊ม น้ำมันเคลื่อนที่ **FILL-RITE (FR 2410 C) DC 24 V.** ประกอบด้วย

-ปั๊มชนิดมอเตอร์ในตัวใช้ไฟ (24V.)

-ใช้ไฟแบตเตอรี่ รถยนต์ DC 24 V

-มือจ่ายน้ำมัน (แบบธรรมดา) ขนาด 3/4"

-สายจ่ายน้ำมัน ขนาด 3/4" ยาว 3.50 ม.

-อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น สายไฟ



1.รับประกันสินค้าปี 2.วัสดุผลิตจากเหล็กหล่อ 3.อัตราการไหล 40-50 ลิตร/นาที 4.มอเตอร์ ขนาด 1/4 แรง 5.มีกรองในตัว
6.ทางเข้าขนาด 1" นิ้ว 7.ทางออกขนาด 3/4" นิ้ว 8.รอบการทำงาน 30 นาที 9.ใช้ได้กับน้ำมันดีเซล เบนซิน สุราแร่ ก๊าด

5. ชุดปั๊ม พัดลม มีเตอร์ **FILL-RITE (FR 701 V) AC115 / 230 V. (220 V.)** ประกอบด้วย

-มิเตอร์น้ำมันแสดงจำนวนลิตร 3 หลัก (807 V.)

-ชุดปั๊มชนิดมอเตอร์ในตัวใช้ไฟ (220 V.)

-ใช้ไฟบ้าน AC 220 V เหมาะสำหรับ ตั้งอยู่กับที่

-มือจ่ายน้ำมัน (แบบธรรมดา) ขนาด 3/4"

-สายจ่ายน้ำมัน ขนาด 3/4" ยาว 3.50 ม.

-อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น สายไฟ



1.รับประกันสินค้าปี 2.วัสดุผลิตจากเหล็กหล่อ 3.อัตราการไหล 40-50 ลิตร/นาที 4.มอเตอร์ ขนาด 1/3 แรง 5.มีกรองในตัว
6.ทางเข้าขนาด 1 1/4" นิ้ว 7.ทางออกขนาด 3/4" นิ้ว 8.รอบการทำงาน 30 นาที 9.ใช้ได้กับน้ำมันดีเซล เบนซิน สุราแร่ ก๊าด